



НСК Коммуникации Сибири

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "НСК Коммуникации Сибири"

С. В. Давыдов

« 23 »

марта

2026 г.

МУЛЬТИПЛЕКСОР-КОММУТАТОР SPRINTER TX

ПАСПОРТ

АМСГ.465614.001 ПС

ФОРМУЛЯР

АМСГ.465614.001 ФО

Сертификат соответствия
ОС-1-СП-2072 от 23.03.2026 г.

Новосибирск, 2026

1 Общие указания

- 1.1 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией.
- 1.2 При передаче устройства в другую организацию для эксплуатации и ремонта, настоящий паспорт (формуляр) подлежит передаче вместе с ним.
- 1.3 Все записи в паспорте (формуляре) производить только чернилами, отчетливо и аккуратно. Незаверенные подписью исправления не допускаются.

2 Основные сведения об изделии

2.1 Назначение

Sprinter TX предназначен для совместной передачи структурированных или неструктурированных E1 потоков (G.703, G.704) и пакетов Ethernet через пакетную сеть передачи данных. Для передачи E1 потоков одновременно с пользовательскими данными используется технология TDMoP.

2.2 Сведения о сертификации

Sprinter TX соответствует требованиям технических условий АМСГ.465614.001 ТУ, прошёл технические испытания в течение 48 часов, и признан годным для эксплуатации. Сертификат соответствия № ОС-1-СП-2072 от 23.03.2026 г.

2.3 Изготовитель

ООО "НСК Коммуникации Сибири", 630004, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 21/1, к.2
Тел.: +7(383) 209-26-72, E-mail: info@nsc-com.com, сайт: www.nsc-com.com

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- мультиплексор коммутатор
- паспорт (формуляр) устройства
- клеммная кабельная часть для подключения к источнику постоянного напряжения питания
- шнур питания 220В
- кабель USB Type A – USB Type B
- монтажные скобы для установки в 19" конструктив, 2 шт.

4 Основные технические данные

4.1 Модель: TX 20

4.2 Интерфейсы E1

- Количество: 24
- Интерфейс: симметричный 120 Ом
- Электрический разъем: RJ-45
- Скорость передачи: 2 048 Мбит/с ± 50 ppm
- Линейный код: HDB3/AMI

4.3 Электрические интерфейсы Ethernet

- Тип разъема: RJ-45
- Количество 10/100/1000 Мбит/с: 4

4.4 Интерфейсы Ethernet SFP/CSFP, скорость передачи 1000 Мбит/с

- Количество: 2

4.5 Размеры

- Габариты (ШхВхГ, мм): 430х44х150 установка в 19" стойку
- Вес: не более 2 кг

4.6 Параметры питания

- Напряжение питания: ~220 В, -48 В
- Потребляемая мощность: не более 15 Вт

4.7 Изделие не содержит драгоценных материалов

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие Sprinter TX требованиям технических условий АМСГ.465614.001 ТУ, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, описанных в руководстве РЭ26.30.11-006-62880827-2016, условий транспортирования и хранения.

5.2 Программное обеспечение Sprinter TX хранится в энергонезависимой флэш-памяти устройства доступной потребителю. Обновление программного обеспечения производится потребителем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5.3 Срок гарантии - **24 месяца**.

5.4 Расчетный срок службы - 15 лет, но не более 16 лет с даты изготовления.

6 Свидетельство о приемке

Мультиплексор-коммутатор Sprinter TX

Заводской № ***B01KBMOO***

соответствует требованиям технических условий АМСГ.465614.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « 21 » августа 20 26 г.

М. П.

подпись представителя ОТК

расшифровка подписи

7 Учет работы

Дата начала эксплуатации устройства:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Должность, фамилия и подпись ответственного лица:
